

## Spécifications Techniques TM-L90

<b>Méthode d'impression</b>	Tête thermique en ligne
<b>Polices d'impression</b>	
Format	9 x 17 / 12 x 24
Capacité de colonne (colonnes)	64 / 48
Taille de caractère (mm)	1.1 (L) x 2.1 (H) / 1.5 (L) x 3.0 (H)
Jeux de caractères	95 Alphanumériques, 37 Internationaux, 128 x 11 Graphiques Code barres: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN),CODE39,CODE93,CODE128,ITF,CODABAR, PDF417, MaxiCode, QRCode
Caractères Par Pouce	22.6 CPP / 16.9 CPP
Résolution d'impression	203 x 203 dpi.
<b>Interface</b>	RS-232C / Parallèle Bi-directionnel / RS-485 (option) / Ethernet (Option).
<b>Mémoire tampon</b>	4 Ko ou 45 octets
<b>Vitesse d'impression</b>	Maximum 150 mm/s
<b>Papier</b>	
Dimensions (mm)	3 largeurs 80 mm (+/- 0.5 mm) 60 mm (+/- 0.5 mm) 38 mm (+/- 0.5 mm)
Epaisseur (mm)	0.06 - 0.15 mm
Diamètre rouleau	Maximum 90 mm

<b>Capacité de copie</b>	-
<b>Ruban encreur</b>	-
<b>Alimentation</b>	24 VDC + 7%
<b>Consommation électrique</b>	Approx. 36 W
<b>Fonction D.K.D.</b>	2 tiroirs
<b>Fiabilité</b>	
MTBF	360 000 heures
(MCBF)	70x10e6 lignes.
Tête (Durée de vie)	-
<b>Dimensions hors tout</b>	148(L) x 140(P) x 203 (H) mm
<b>Poids (Approx.)</b>	1.9 kg
<b>Standard EMI</b>	VCCI Class A, FCC/ICES-003 classe A, marquage CE
<b>Alimentation (option)</b>	PS 170
<b>Options usine</b>	-