

Spécifications Techniques TM-U295

Méthode d'impression	Matricielle à impact, tête navette 7 aiguilles
Polices d'impression Format des caractères Capacité de colonne (colonnes) Taille de caractère (mm) Jeux de caractères Caractères Par Pouce	5x7 / 7x7 35 / 42 1.6 (L) x 2.9 (H)/1.3 (L) x 2.9 (H) 95 Alphanumériques 32 Internationaux 128 x 3 Graphiques 13.4 CPP / 15.9 CPP
Interface	RS-232C/CENTRONICS
Mémoire tampon	512 octets ou 35 octets
Vitesse d'impression (LPS: Lignes Par Seconde)	2.1 LPS
Papier Dimensions (mm) Epaisseur (mm)	80 (Larg.) x 69 (Long.) à 182 (Larg.) x 257 (Long.) 0.09 à 0.35
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban encreur	ERC-27 (Violet, noir)
Alimentation	24 VDC +/- 10%
Consommation électrique	Approx. 15 W
Fonction D.K.D.	2 tiroirs
Dimensions hors-tout	180 (L) x 190.5 (P) x 101.5 (H)
Poids (approx.)	1.6 kg
Standard EMI	VCCI #1, FCC classe A, marquage CE
Alimentation (option)	PS-170
Options usine	-
Normes de sécurité	UL/C-UL/TÜV